






































TABULKA PŘÍSTROJŮ					
Bytový dům - Nezamyslice č.p. 145					
ZNAČKA	NÁZEV	TYP	VÝKON(W)	Ks	POZNÁMKA
	LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ	-	-	-	SVÍTIDLO S TEST. TLAČÍTKEM, IP65, 90 lm
	LED Reflektor	-	50	-	IP65, 3800 lm 4000K
	LED venkovní zápuštěné svítidlo	-	min. 18W	-	min. IP43
	LED SVÍTIDLO - PRŮMĚR 375mm	-	27	-	2900 lm 4000K
	LED SVÍTIDLO - PRŮMĚR 480mm	-	34	-	3900 lm 4000K
	LED SVÍTIDLO NA STROP - IP65	-	40	-	5500 lm 4000K d=1275, š.135
 A	LED SVÍTIDLO	-	-	-	VIZ. VÝKAZ VÝMĚR. VE VENKOVNÍM PROSTORU MIN. IP43.
 B	LED SVÍTIDLO	-	-	-	
 C	LED SVÍTIDLO	-	-	-	
 D	LED SVÍTIDLO	-	-	-	
 E	LED SVÍTIDLO	-	-	-	
 F	LED SVÍTIDLO	-	-	-	
	STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO	-	-	-	NA STROP
 A	DOMOVNÍ STRÁŽCE	-	-	-	IP55 ŠEDÉ PŘÍSLUŠ. DOSAH 10m
 B	DOMOVNÍ STRÁŽCE	-	-	-	IP55 ŠEDÉ PŘÍSLUŠ. DOSAH 16m
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ	-	-	-	ŠEDÉ PŘÍSLUŠ.
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SE SIGNALIZACÍ ZAPNUTÉHO STAVU	-	-	-	ŠEDÉ PŘÍSLUŠ.
	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ 16A	-	-	-	ŠEDÉ PŘÍSLUŠ. + DOUTNAVKA
	PŘEPÍNAČ SERIOVÝ	-	-	-	ŠEDÉ PŘÍSLUŠ.

TABULKA PŘÍSTROJŮ					
Bytový dům - Nezamyslice č.p. 145					
ZNAČKA	NÁZEV	TYP	VÝKON(W)	Ks	POZNÁMKA
 A	PŘEPÍNAČ SERIOVÝ	-	-	-	+ ČASOVÝ SPÍNAČ
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ	-	-	-	ŠEDÉ PŘÍSLUŠ.
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ	-	-	-	ŠEDÉ PŘÍSLUŠ.
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ	-	-	-	ŠEDÉ PŘÍSLUŠ.
	OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ	-	-	-	+ ČASOVÝ SPÍNAČ
 B	JEDNOTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ	-	-	-	TOTAL STOP SE SKLEM
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ	-	-	-	ŠEDÉ PŘÍSLUŠ.
	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ	-	-	-	ŠEDÉ PŘÍSLUŠ.
 A	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ	-	-	-	ŠEDÁ + OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ 3.TYP
	KRABICOVÁ ROZVODKA DO ZDI	-	-	-	KE SPOJENÍ SE POUŽIJÍ WAGO SVORKY
 A	KRABICOVÁ ROZVODKA - IP54	-	-	-	KE SPOJENÍ SE POUŽIJÍ WAGO SVORKY
	VENTILÁTOR, DIGESTOŘ	-	-	-	DODÁVKA VZT NEBO INVESTORA
	EL. SPORÁK	-	-	-	DODÁVKA INVESTORA
 RS	PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ - SPOLEČNÁ SPOTŘEBA	-	-	-	VIZ. VÝKRESY NEBO TECHNICKÁ ZPRÁVA
 Rx.x	PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ - BYTY	-	-	-	VIZ. VÝKRESY NEBO TECHNICKÁ ZPRÁVA
 RE	ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ HL. JISTIČE 1.f-25A, 7x 3.f-20A v=1760mm,š.880mm, hl. 200mm	-	-	-	EON, ZAPUŠTĚNÝ
	PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ	-	-	-	ŘEŠENO V PŘÍPOJCE nn
 PA	INSTALAČNÍ KRABICE	-	-	-	-
	+ 1x EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	-	-	-	-