

VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	VÝKRES č.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CEL.
T.d1	6	1070×2200 (dveře 900x2100)	VSTUPNÍ DVEŘE typu EURO 92 Softline, jednokřídlé, pravé, dovnitř otevíravé, ze 2/3 prosklené, barva oranžová, kování štítové, zámek vložkový FAB + bezpečnostní vložka FAB + bezpečnostní dokování v provedení klika/koule s panikovou klikou dle EN 179, dveře opatřit Al prahem, zasklení - izolační trojsklo, $U_w = \max. 0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$	1		1
T.d2	6	1070×2200 (dveře 900x2100)	VSTUPNÍ DVEŘE typu EURO 92 Softline, jednokřídlé, levé, dovnitř otevíravé, ze 2/3 prosklené, barva žlutá, kování štítové, zámek vložkový FAB + bezpečnostní vložka FAB + bezpečnostní dokování v provedení klika/koule, dveře opatřit Al prahem, zasklení - izolační trojsklo, $U_w = \max. 0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$	1		1
T.d3	6	1000×2200 (dveře 820x2100)	VSTUPNÍ DVEŘE typu EURO 92 Softline, jednokřídlé, pravé, dovnitř otevíravé, ze 2/3 prosklené, barva žlutá, kování štítové, zámek vložkový FAB + bezpečnostní vložka FAB + bezpečnostní dokování v provedení klika/koule s panikovou klikou dle EN 179, dveře opatřit Al prahem, zasklení - izolační trojsklo s $U = \max. 0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$	1		1
T.d4	7	1000×2700 (dveře 820x2600)	VSTUPNÍ DVEŘE typu EURO 92 Softline, jednokřídlé, pravé, dovnitř otevíravé, ze 2/3 prosklené, barva oranžová, kování štítové, zámek vložkový FAB + bezpečnostní vložka FAB + bezpečnostní dokování v provedení klika/koule s panikovou klikou dle EN 179, dveře opatřit Al prahem, zasklení - izolační trojsklo, $U_w = \max. 0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$		1	1
T.o1	6, 7	1000x1800	OKNO typu EURO 92 Softline, jednodílné otevíravě-sklopné, zasklení - izolační trojsklo, $U_{w,okna} = \max. 0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, barva 3x oranžová, 2x žlutá, kování - celoobvodové dle dodavatele, ve výdeji jídla (114) síť proti hmyzu. Vnitřní parapety Postforming hladký bílý	6	10	16
T.o2	6, 7	2800x1800	OKNO typu EURO 92 Softline, trojdílné, 1x okno pevně zasklené v rámu š. 900mm (uprostřed), 2x otevíravě-sklopné okno š. 2×950 mm (po stranách), zasklení - izolační trojsklo, $U_w = \max. 0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, barva 11x oranžová, 5x žlutá, kování - celoobvodové dle dodavatele, vnitřní parapety Postforming hladký bílý	3	1	4

T.o3	6, 7	1000x1400	OKNO typu EURO 92 Softline, jednodílné otevíravě-sklopné, zasklení - izolační trojsklo, $U_{w,okna}=\max.0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, barva 3x oranžová, 2x žlutá, kování - celoobvodové dle dodavatele, vnitřní parapet Postforming hladký bílý	3	2	5
T.o4	6	1000x1000	OKNO typu EURO 92 Softline, jednodílné sklopné, zasklení - izolační trojsklo, $U_{w,okna}=\max.0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, barva oranžová, kování - celoobvodové dle dodavatele, vnitřní parapet Postforming hladký bílý	3		3
T.o5	7	1800x1000	OKNO typu EURO 92 Softline, jednodílné sklopné, zasklení - izolační trojsklo, $U_{w,okna}=\max.0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, barva žlutá, kování - celoobvodové dle dodavatele, vnitřní parapet Postforming hladký bílý		1	1
T.o6-PU	6	1000x1000	OKNO jednodílné sklopné bez možnosti plnoplošného otevření, zasklení - izolační dvojsklo, $U_{w,okna}=\max.1,2 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, barva žlutá, kování - celoobvodové dle dodavatele, vnitřní parapet Postforming hladký bílý PROVEDENO JAKO POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 15 DP3 - C0 certifikovaný výrobek (specif. podrobně dle PBR)	1		1