LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	SKLADBA	STĚNY	STROP	S.V.	POZNÁMKA
2.01	SCHODIŠTĚ	23,65	TERACOVÉ STUPNĚ + LITÉ TERACO	P11, PS01, PS02	TS 80, OS	PB, SDKp(2700)	2 700	-
2.02	KNIHOVNA DOSPĚLÍ	263,07	DŘEVĚNÉ PALUBKY	P16	DL, OS, PB	POD6 (3020), PB	3 120	-
2.03	CHODBA	4,47	POLYURETANOVÁ STĚRKA	P15	PNS 80, OS, PB	POD1 (2600)	2 600	-
2.04	WC IMOBILNÍ	4,14	POLYURETANOVÁ STĚRKA	P15	PNS 80, KO(2250), OS	POD2 (2600)	2 600	-
2.05	WC MUŽI	4,36	POLYURETANOVÁ STĚRKA	P14	PNS 80, KO(2250), OS	POD2 (2600)	2 600	-
2.06	WC ŽENY	3,14	POLYURETANOVÁ STĚRKA	P15	PNS 80, KO(2250), OS	POD2 (2600)	2 600	-
2.07	CHODBA	10,24	LINO	P13	PL 70, OS	POD1 (2700)	2 700	-
2.08	KANCELÁŘ	24,80	LINO	P13	PL 70, OS	OS	3 120	-
2.09	ŘEDITEL	13,33	LINO	P13	PL 70, OS	OS	3 120	-
2.10	ÚKLID M.	1,59	TERACOVÁ DLAŽBA	P12	KS 80, KO(2250), OS	POD2 (2600)	2 600	-
2.11	SPRCHA	1,51	TERACOVÁ DLAŽBA	P12	KS 80, KO(2250), OS	POD2 (2600)	2 600	-
2.12	WC	3,32	TERACOVÁ DLAŽBA	P12	KS 80, KO(2250), OS	POD2 (2600)	2 600	-
2.13	BALKÓN	10,69	DŘEVĚNÝ ROŠT	PE02	-		0	-
		368,31 m²						

PB+PN POHLEDOVÝ BETON + OCHRANNÝ PROTISPRAŠUJÍCÍ NÁTĚR
OS OMÍTKA SÁDROVÁ
KO (2250) KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2250 mm (**DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ**)
KLET POVRCHOVÁ ÚPRAVA KLETOVÁNÍ
HS HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
SIO SILIKONOVÁ OMÍTKA
VOŠ VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

KS 80 KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY 80 mm
TS80 SOKL - TERACOVÝ ŘEZANÝ SOKL 300x80x12 mm
PNS80 SOKL - POLYURETANOVÝ NÁSOBNÝ NÁTĚR DO VÝŠKY 80 mm

POD1 (xxxx) SDK PODHLED (SVĚTLÁ VÝŠKA)
POD2 (xxxx) SDK PODHLED, IMPREGNOVANÝ (SVĚTLÁ VÝŠKA)
POD3 (xxxx) SDK PODHLED, ČÁSTEČNĚ ROZEBÍRATELNÝ (SVĚTLÁ VÝŠKA)
POD4 (xxxx) SDK PODHLED, PROTIPOŽÁRNÍ (SVĚTLÁ VÝŠKA)
POD5 (xxxx) SDK PODHLED, AKUSTICKÝ (SVĚTLÁ VÝŠKA)
POD6 (xxxx) PODHLED Z KAMENNÉ VATY (SVĚTLÁ VÝŠKA)

VÝPIS PROSTUPŮ

OZN.	PRŮŘEZ [mm x mm]	VÝŠKA DNA OD 0,000 [mm]	KS	POZNÁMKA
H1	285x700x700	4 740	1	NIKA
VZ01	1 170x250	6 635	1	VODOROVNÝ PROSTUP
VZ02	DN 240	6 650	4	VODOROVNÝ PROSTUP
VZ03	830x75	6 160	2	VODOROVNÝ PROSTUP
VZ03	830x75	6 165	2	VODOROVNÝ PROSTUP
VZ04	930x75	6 165	1	VODOROVNÝ PROSTUP
VZ05	900x250	6 635	1	VODOROVNÝ PROSTUP
VZ06	1 170x200	6 685	1	VODOROVNÝ PROSTUP
VZ06	1 170x250	6 655	1	VODOROVNÝ PROSTUP
VZ07	1 170x50	6 415	1	VODOROVNÝ PROSTUP
VZ08	750x300	6 585	2	VODOROVNÝ PROSTUP
VZ09	750x100	6 140	1	VODOROVNÝ PROSTUP
ZT01	150x150	6 960	1	SVISLÝ PROSTUP
ZT02	150x150	6 960	1	SVISLÝ PROSTUP
ZT03	150x150	6 960	1	SVISLÝ PROSTUP
ZT04	150x150	6 960	1	SVISLÝ PROSTUP
ZT05	150x150	6 960	1	SVISLÝ PROSTUP
ZT06	150x150	6 960	1	SVISLÝ PROSTUP
ZT07	150x150	3 390	1	SVISLÝ PROSTUP
ZT08	50x150	3 690	1	SVISLÝ PROSTUP

VÝPIS PŘEKLADŮ

TYP PŘEKLADU	DÉLKA	KS	VÝŠKA OD 0,000	POZNÁMKA
1x KP 11,5	1 000,0	1	5 440	
1x KP 11,5	1 125,0	1	6 240	
1x KP 11,5	1 125,0	2	6 235	
1x KP 11,5	1 125,0	3	6 085	
1x KP 11,5	1 250,0	1	6 240	
1x KP 11,5	1 250,0	1	6 465	
1x KP 11,5	1 250,0	2	6 885	
1x KP 11,5	1 250,0	3	6 090	
1x KP 11,5	1 250,0	7	6 085	
1x KP 11,5	2 250,0	1	6 085	
1x KP 14,5	1 250,0	1	6 085	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÉ ZDIVO - KERAM. BLOKY P10 NA CELOPLOŠNOU MALTU M10, TL.200; 250; 300 mm
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO - KERAM. BLOKY P8 NA CELOPLOŠNOU MALTU M10, TL.100; 125; 150 mm
- PŘIZDÍVKA - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE NA CELOPLOŠNOU MALTU, TL. 75; 100; 125MM
- ŽELEZOBETON, DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, TL. 200; 250MM
- BETON PROSTÝ — PODKLADNÍ A OCHRANNÁ DESKA — C 12/15 X0
- ŽELEZOBETON
  - ZÁKLADOVÁ DESKA, PÁSY A RAMPA — C 30/37 XC4 XD2 XA1 XF1
  - OBVODOVÉ STĚNY, STĚNY NÁDRŽE — C30/37 XC3 XF3
  - VNITŘNÍ STĚNY, SLOUPY 1.PP — C30/37 XC1 XF1
  - STROPY, STĚNY, SLOUPY — C30/37 XC1
  - BALKÓN — C25/30 XC1 XF1
  - SCHODIŠTĚ — C25/30 XC1
  - MARKÝZA — C25/30 XC1 XF1
  - VÝZTUŽ — B 500B; B 500A(KARI SÍTĚ)
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE - KAMENNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR
- ROSTLÝ TERÉN
- NÁSYPY - ZHUTNITELNÁ ZEMINA, HUTNĚNÍ MAX. PO 250 mm
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK A ŠTĚRKODRŤ
- HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANA

POZNÁMKA

- **VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP**
- ROZMĚRY DVEŘNÍCH OTVORŮ SE ZALOMENÝM OSTĚNÍM V Ž.B. STĚNÁCH - VIZ STATIKA
- POZICE VŠECH PROSTUPŮ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI VIZ PD D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, DROBNÉ PROSTUPY PRO PROFESE PROVÉST DLE PROJEKT. DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY, POKUD JE TO VYŽADOVÁNO DLE ČSN A DLE POŽADAVKŮ PBŘ, PO PROVEDENÍ ROZVODU BUDOU VŠECHNY DRÁŽKY A PROSTUPY ZAPRAVENY A ZAOMÍTÁNY, VZT PROSTUPY BUDOU DOTĚSNĚNY MIN. IZOLACÍ
- STYK ZDĚNÝCH PŘÍČEK SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDEN DOPĚNĚNÍM PUR PĚNOU. PŘI NAPOJENÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK NA BETON. STĚNY A SLOUPY KOTVIT PŘÍČKY DLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE PRO TUHÉ PŘIPOJENÍ (POMOCÍ KOTEVJ PO CCA 450 mm, OMÍTKU NUTNO VYZTUŽIT V TOMTO MÍSTĚ PERLINKOU, PŘIZDÍVKY BUDOU LEPENY NA CELOPLOŠNOU MALTU A K PŘILEHLÝM PRÍCKÁM
- PODLAHY BUDOU PO CELÉM OBVODU MÍSTNOSTI SEPAROVÁNY OD STĚN PODLAHOVÝM SEPARAČNÍM PÁSKEM
- PŘEKLADY NAVAZUJÍCÍ NA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE OSADIT NA STRANĚ ŽB K-CE NA L ÚHELNÍK 120/120/8 DL. 120MM, KOTVENÝ K ŽB K-CI PRES 4 ZÁVITOVÉ TYČE Ø12MM NA CHEM. KOTVU
- PROSTUPY V NENOSNÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A V KOORD. S VÝKRESEM PODHLEDŮ, NAD PROSTUPY A OTVORY DO 0,5M NEBUDE OSAZEN PŘEKLAD, DO NADPRAZÍ OTVORŮ BUDE VLOŽENA (DO DRÁŽKY) 3X BET. VYZTUŽ DN 10MM S PŘESAHEM 200MM DRÁŽKY PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESU STAVEBNĚ K-CI ČÁSTI
- U OMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VEŠKERÁ NÁROŽÍ OCHRÁNĚNA ROHOVÝMI PODOMÍTKOVÝMI LIŠTAMI
- NÁVAZNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A NAPOJENÍ NA VÝROBKY PSV - VIZ VÝPISY PRVKŮ PSV
- KÓTY STĚN JSOU UVÁDĚNY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH
- **VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI**

0,000 = 275,45 m n.m. B.p.v.

INVESTOR:	MĚSTO MOHELNICE, U BRÁNY 916/2, MOHELNICE 78985	PARÉ:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
AUTOŘI:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN - KŘIVINKA, s.r.o. KALVODOVA 13, 602 00 BRNO TEL.: 543 216 817 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	FIRMA:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	
VYPRACOVAL:	ING. JOSEF JOHN, ING. PETR ALUEZDSKÝ, ING. ARCH. PAVEL HOTAŘ	
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2NP		DATUM: ZÁŘÍ 2020 MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.204