










NÁSTAVBA ZŠ SYROVICE - INTERIÉR

č. pol.	specifikace	foto / nákres	Ks celkem	umístění	poznámka
1	<p>Interaktivní dataprojektor                      Interaktivní dataprojektor včetně ramene - hliníkové rameno pro ultrakrátkou projekci k projektoru.                      Ultrakrátká projekce, nativní rozlišení 1280x800 WXGA, 16.10, svítivost 3500 ANSI lm, kontrast 20 000:1, integrovaný reproduktor 16 W.                      Interaktivita ovládaná perem. Interaktivní pera jsou součástí balení.                      Projektor patří k bodu 6 a 7.                      Možnost rozšíření o dotykovou jednotku včetně držáku, pro rozšíření interaktivity na prst.</p>		3	3.01, 3.02, 3.10	
2	<p>Školní lavice žákovská.                      Dvoumístná lavice z plochoovalných ocelových profilů 34x17 a 41x21 mm o tloušťce plechu 1,8 mm provedení T-forma o dvou samostatných bočních profilech kvůli vyšší tuhosti lavice pod stolovou deskou je podélná kovová výztuha ve velikosti 3-7.                      Lavice je certifikovaná dle normy EN 1729:1 a EN 1729:2. Nastavení výšky pomocí imbusových šroubů. Lavice jsou opatřeny deskami LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, které jsou opatřeny závrtnými maticemi pro pevnější spojení s konstrukcí                      2 odkládací drátěné koše. Podnož v RAL 9006, deska bílá zaoblená.                      Plastové koncovky lavic jsou opatřeny dvěma rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy o maximálním rozdílu 15 mm. Provedení: podnož 9006, stolová deska bílá.</p>		45	3.01, 3.02, 3.10	
3	<p>Školní židle žákovská.                      Materiál a konstrukce: čtyřnohá, kovová, zaoblená ohýbaná trubka průměr 22 mm, provedení stříbrná 9006, bude opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku.                      Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevném provedení bílá. Ve skořepině bude ve vrchní části opěráku kruhový otvor pro snadný úchop. Výška sedáku 46 cm. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku.                      Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.</p>		90	3.01, 3.02, 3.10	





NÁSTAVBA ZŠ SYROVICE - INTERIÉR

č. pol.	specifikace	foto / nákras	Ks celkem	umístění	poznámka
4	<p>Katedra s PC skříní.</p> <p>Rozměry: 760×1300×582 mm, barva bílá korpus i deska.</p> <p>Materiál a konstrukce: stolová deska z LTD min. tl. 25mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, desková podnož z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, podnož opatřena plastovými kluzáky proti poškození podlahy, jednotlivé díly budou konstrukčně spojeny excentrickými zámky, bez viditelných vnějších spojů.</p> <p>PC skříní bude uzamykatelná. Vnitřní uspořádání: 1× prostor pro PC, 2× přestavitelná police, 2× kabelová průchodka, 1× větrací mřížka.</p>		3	3.01, 3.02, 3.10	
5	<p>Židle učitelská.</p> <p>Materiál a konstrukce: Otočná židle na kolečkách, výškově nastavitelná pomocí plynového pístu. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barvě bílé, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.</p>		3	3.01, 3.02, 3.10	
6	<p>Třídílná magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá (střed) / zelená pro křídla/. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť. Rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy. Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička má minimální hloubku 110mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. Tabule vč. materiálu montážní sestavy a 2 ks reproduktorů vč. držáků a vč. hliníkového stojanu k ukotvení do stěny. Rozměry: 2000x1200 mm</p>		2	3.01, 3.02	




NÁSTAVBA ZŠ SYROVICE - INTERIÉR

č. pol.	specifikace	foto / náčrt	Ks celkem	umístění	poznámka
7	<p>Třídílná magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá (střed) / zelená pro křídla/. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť. Rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy. Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička má minimální hloubku 110mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. Tabule vč. materiálu montážní sestavy a 2 ks reproduktorů vč. držáků a vč. hliníkového stojanu k ukotvení do stěny. rozměry: 2000x1200 mm. Tabule bude představená, uchycená na konzoly dle řešení výrobce.</p>		1	3.10	
8	<p>Kancelářský stůl. Materiál: povrchová úprava - vypalovaná prášková barva RAL 9006 stříbrná Stolová deska LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Rozměry: 2000x800mm. Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová podnož mírně zapuštěna. Držák na PC nosič včetně popruhů, kruhová perforace, barva: hliník struktura RAL9006. Kabelová průchodka s vrtáním ve výrobě, průměr 80mm, barva hliník</p>		1	3.08	
9	<p>Kancelářská židle. Vysoký opěrák celočalouněný síť, sedák v látce barva černá – oděruvzdornost 500 000 cyklů Martindale, synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla, posuv sedáku, plynový píst, hliníkový kříž F80-N6, kolečka 60 mm, područky výškově nastavitelné černé, měkké PU loketníky, kolečka s pryží na tvrdou podlahu. Výškově nastavitelná a naklopitelná opěrka hlavy. Nastavení výšky opěráku „up down“.</p>		1	3.08	





NÁSTAVBA ZŠ SYROVICE - INTERIÉR

č. pol.	specifikace	foto / nákres	Ks celkem	umístění	poznámka
10	<p>Konferenční stůl. Materiál: povrchová úprava - vypalovaná prášková barva RAL 9006 stříbrná Stolová deska LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Rozměry: 1400x1200mm. Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová podnož mírně zapuštěna.</p>		1	3.08	
11	<p>Konferenční židle. Materiál: kovová podnož chromová, potah látkový barva světle krémově béžová, krytka područek čalouněny černou kůží. Kluzáky vhodné pro linoleum. Nosnost min. 150 kg.</p>		4	3.08	
12	<p>Kancelářský stůl. Materiál: povrchová úprava - vypalovaná prášková barva RAL 9006 stříbrná Stolová deska LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Rozměry: 1600x800mm. Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová podnož mírně zapuštěna. Držák na PC nosič včetně popruhů, kruhová perforace, barva: hliník struktura RAL9006. Kabelová průchodka s vrtáním ve výrobě, průměr 80mm, barva hliník</p>		4	3.09	
13	<p>Kancelářská židle. Materiál: vysoký opěrák celočalouněný sítí, sedák v látce dle výběru, - pravděpodobně černá - oděruvzdornost 500 000 cyklů Martindale, látkový sedák barva šedá. Synchronní mechanika SYS s bočním rychlonastavením tuhosti opěradla, plynový píst, posuv sedáku, hliníkový kříž F80-N6, kolečka 60 mm, područky výškově stavitelné černé, měkké PU loketníky, kolečka s pryží na tvrdou podlahu, nastavení výšky opěráku, s nastavitelnými područkami. Nosnost min. 130 kg.</p>		4	3.09	






NÁSTAVBA ZŠ SYROVICE - INTERIÉR

č. pol.	specifikace	foto / nákres	Ks celkem	umístění	poznámka
14	<p>Skříň s dveřmi. Kombinovaná dvířka, nika 4OH (2 OH+2OH).                      Rozměry: 1447x800x480 mm.                      Korpus skříňe včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm. Dekor korpusu - bížá. Všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm, všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu, půda, dno naložené na boky skříňe. 1 ks pevná police na excentry + 2 volné police.                      Kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů. Dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla v barvě žluté, rozměr 200x60x20, dekor dveří - bílá, LTD tl. 18 mm.                      Rektifikační šrouby pro vyrovnaní skříňe.</p>		25	3.01, 3.02, 3.10	
15	<p>Skříň s dveřmi se zámkem. 2OH - nástavec bez kluzáků                      Rozměry: 730x800x480 mm.                      Korpus skříňe včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm. Dekor korpusu - bížá. Všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm, všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu, půda, dno naložené na boky skříňe. 1 ks pevná police na excentry. Kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů. Dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr 200x60x20, barva žlutá, dekor dveří - bílá, LTD tl. 18 mm. Rektifikační šrouby pro vyrovnaní skříňe. Dvířka uzamykatelná.</p>		25	3.01, 3.02, 3.10	
16	<p>Šatní skříň. Výškově 6 ukládacích úrovní, ale ve 4 OHvěšák + 2 police.                      Rozměry: 2155x800x419 mm                      Materiál: lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, korpus bílý, dvířka tmavě šedá skryté rektifikace</p>		2		





NÁSTAVBA ZŠ SYROVICE - INTERIÉR

č. pol.	specifikace	foto / náčrt	Ks celkem	umístění	poznámka
17	Skříň otevřená, 6 ukládacích úrovní. Rozměry: 2155×800×400 mm Materiál: lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, korpus bílý - police přestavitelné po 32 mm, skryté rektifikace		4	3.08, 3.09	
18	Skříň kombinovaná dveře/nika/dveře. Rozměry: 2155×800×419 mm Materiál: lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, korpus bílý, barva dveří tmavě šedá - police přestavitelná po 32 mm, skryté rektifikace, uzamykatelné dveře		5	3.08, 3.09	
19	Skříň s dveřmi a zámkem. 6 OH Rozměry: 2155×800×419 mm Materiál: lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, korpus bílý, barva dveří tmavě šedá - police přestavitelné po 32 mm, skryté rektifikace, uzamykatelné dveře		3	3.08, 3.09	
20	Atypická kuchyňka. Rozměry: 3000/900/600 mm - neviditelný korpus ltd bílá, viditelný korpus, dveře a boční část ltd tmavě šedá, záda hdf bílá - pracovní deska s integrovaným jednoduchým dřezem bez odkapu - horní deska postforming - bílá - dřezová baterie směšovací páková, s otočným výtokem, barva nerez - odpadkový koš - pro zabudování do spodních skříněk, dělený (2x16l), skleněná deska bílá do výšky 600 mm (backsplash proti ostříku stěny nad linkou).		1	3.09	

NÁSTAVBA ZŠ SYROVICE - INTERIÉR

č. pol.	specifikace	foto / nákres	Ks celkem	umístění	poznámka
21	Skříň s dvířky atypická. Rozměry: 2177x220x480 mm Materiál: lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, korpus bříza, barva dveří bílá, otevírání systém tip-on, uzamykatelná dvířka, levá.		1	3.02	
22	Skříň s dvířky atypická. Rozměry: 2177x220x480 mm Materiál: lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, korpus bříza, barva dveří bílá, otevírání systém tip-on, uzamykatelná dvířka, pravá.		1	3.02	
23	Skříň s dvířky atypická. Rozměry: 2107x355x480 mm Materiál: lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, korpus bříza, barva dveří bílá, otevírání systém tip-on, uzamykatelná dvířka, levá.		1	3.10	
24	Skříň s dvířky atypická. Rozměry: 2107x355x480 mm Materiál: lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, korpus bříza, barva dveří bílá, otevírání systém tip-on, uzamykatelná dvířka, pravá.		1	3.10	
25	Věšák. - nový samostatně stojící věšák na oděvy - materiál kov, barva kostry - bílá - barva háčků - černá		2	3.08, 3.09	

NÁSTAVBA ZŠ SYROVICE - INTERIÉR

č. pol.	specifikace	foto / nákres	Ks celkem	umístění	poznámka
26	<p>Koberec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nový koberec metrážový, výška vlasu 5 mm, vhodný do školních tříd, barva béžovo oranžová (musí být odsouhlaseno architektem)</li> <li>- klasifikace pro komerční výstavbu s vysokou zátěží tř. 33 (velmi robustní)</li> <li>- CE certifikace dle EN14041</li> <li>- třída reakce na oheň: Bfl-s1</li> <li>- typ - koberec zátěžový stříhaný</li> </ul>		2	3.01, 3.10	
27	<p>Magnetický nátěr stěny, popisovatelný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interiérový nátěr, který vytvoří popisovatelnou, za sucha stíratelnou plochu.</li> <li>- aplikace magnetické vrstvy - stěna získá stěna vlastnosti kovové tabule a lze na ni připevňovat magnety</li> <li>- psaní běžnými fixami na tabule od podlahy, horní hrana zarovnat s výškou zárubní, respektive s výškou svislé stěny v m.č. 3.01. - v každé místnosti plocha cca 20m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Přesná pozice a provedení upřesněna v rámci AD.</p>		3	3.01, 3.02, 3.10	
28	<p>Stolní lampička.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stolní lampa - hliníková, LED vydávající neutrální světlo o chromatičnosti 6000 K, svítivost 400 lm, výkon 10 W, energetický štítek A+.</li> <li>Podstavec s bezdrátovou nabíječkou pro mobilní telefony.</li> <li>Barva lampičky: šedá</li> <li>Materiál: hliník</li> </ul>		5	3.08, 3.09	
29	<p>Odpadkový koš kancelářský.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nový odpadkový koš, rozměrově vhodný pro zvolený typ stolu</li> <li>- Ø 30cm, objem min. 16 l</li> <li>- drátěný, ocel, barva stříbrná</li> </ul>		5	3.08, 3.09	
30	<p>Přístavný zásuvkový kontejner. Kontejner mobilní.</p> <p>Rozměry: 585x397x550 mm</p> <p>Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 3 zásuvky + tužkovník. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil". Centrální uzamykání, zámková vložka se skloupným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách.</p> <p>Barevné provedení: korpus bříza, čela zásuvek bílá, úchytky hliníkové stříbrné</p>		5	3.08, 3.09	