



V LEVÉ STŘÍLNOVÉ OBRUBE JE 5KS OTVORŮ Ø3MM SE ZAVÍTEM (DLE 90KD27)

OZNAČENÍ STŘÍLNY RAŽEJE RAŽNÍČI (ČÍSLO STŘÍLNY ZATÍM NEZNÁMÉ)

PROVEDE SE VYBRÁNÍ V BETONOVÉM ZDIVU A V TOMTO MÍSTĚ VYBRÁNÍ SE PONECHA BETONOVÝ POUVRCH SE ZATŘEVÍM CEMENT. ŠTUKEM FÍLCOVÝM HLADÍTKEM

V OSE HLAVNĚ SE PROVEDE NA RÁM RYHOVÁNÍ HL. 0,5MM, ŠÍŘ. 0,2MM

OSA HLAVNĚ

PŘÍVARIT AŽ PO OSAZENÍ STŘÍLNY (STÁVAJÍCÍ „L“ PROFILY SE ODSTRANÍ)

AUTORIZOVANÝ TECHNIK
PRO POZEMNÍ STAVBY
MICHAL SOUKUP, DiS.
BARTOŇOVA 287, 547 01 NÁCHOD
GSM: 602 627 146
E-mail: soukup_michal@centrum.cz

STAVEBNÍK: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125; 532 11 PARDUBICE			PARÉ:
VÝKRES: PODROBNOST RÁMU STŘÍLNY „TK-D“			
AKCE: DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA – NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY			
ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01-11-2018
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MICHAL SOUKUP DiS.		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MICHAL SOUKUP DiS.		
STUPEŇ: SP (PD)	MĚŘÍTKO: 1:4	DATUM: 12/2018	OBJEKT: SO-01
			Č.VÝKRESU: D.1.1 b) 25 d